



TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

CEMENTO BLANCO

Óptima blancura
Alto grado de resistencia

Su uso se recomienda en estucados de cemento blanco, baldosas, mosaicos graníticos y hormigón arquitectónico.

DESCRIPCIÓN

- Cemento Blanco Cadina permite una óptima blancura que permanece en el tiempo.
- Su formulación cumple con los requerimientos de especificación estándar para cemento Portland Tipo 1, conforme a la norma ASTM C150 y norma NCh 148, of 68.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes de su uso. No apilar más de 5 cajas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|-----------------------------|---|
| Forma y color | Polvo fino de color blanco |
| Tamaño máximo | > 200 micrones |
| Resistencia a la compresión | 350 kg/cm ² (28 días) |
| Duración | 12 meses en envase original cerrado y almacenado apropiadamente |

PRECAUCIONES GENERALES

- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No mezclar el producto con otros materiales no recomendados.
- Para mayor seguridad, se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- Antes de usar el producto consulte la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad en www.cadina.cl
- En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: +56 2 2635 3800. En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC: +56 2 2635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación y uso de los productos se dan en buena fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa, teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.
- Debido a que la manipulación y la aplicación de los productos está fuera de nuestro control, estas son de exclusiva responsabilidad del usuario.
- Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias, que determinar las consideraciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario y Sika Chile S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro servicio de asistencia: +56 2 2510 6510.

Con el respaldo de Sika Chile S.A., líder mundial en adhesivos, morteros y revestimientos.